

Замок врезной Апекс 6000-WC/S

APECS®

Паспорт

Назначение и общие характеристики

Замок врезной межкомнатный модели 6000-WC/S предназначен для запираения левых и правых дверей, открывающихся как внутрь, так и наружу. В данном корпусе предусмотрена универсальная система запираения. В зависимости от применения, вы можете использовать или сувальдный ключ (который входит в комплектацию) или фиксатор под WC, с квадратом 5 мм (в комплект не входит). Замок рекомендуется устанавливать на деревянные двери толщиной не более 40 мм.

Комплектность поставки

1. Корпус замка	1 шт.	2. Ключ	1 шт.
2. Комплект крепежа	1 шт.	3. Паспорт	1 шт.

По необходимости вы сможете укомплектовать замок дополнительной фурнитурой: ручками дверными модели Н-0661;

ответными планками моделей ВР-0045 или ВР-0068 (для дверей с притвором, «с четвертью»);

накладками на сувальдный ключ DP-S-06, декоративными заглушками DP-O-06 или фиксатором WC-06xx (в зависимости от применения защелки).

Условия эксплуатации

Не использовать для чистки абразивные материалы и растворители.

Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию товара, не изменяющие его потребительских свойств.

Гарантийный срок — 3 года со дня приобретения товара. В случае неисправности изделие подлежит замене по месту его приобретения в пределах гарантийного срока. Гарантия не распространяется на механические повреждения, повреждения, вызванные воздействием абразивных материалов, растворителей, химических средств, а также другие дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, установкой, транспортировкой изделия или естественным износом.

Изготовитель: «АПЕКС КО., ЛТД», КНР, 100025, г. Пекин, р-н Чаоян, ул. Баличжуан Сили, д. 100, Чжубан 2000, корп. 1, Восточная секция, 602.

«APECS CO., LTD», Room 602, East side, No. 1 Zhubang 2000, No. 100, Balizhuang Xili, Chaoyang District, Beijing, PRC, 100025.

Представитель на территории РФ: ЗАО «Гарвинтон РУС». Адрес (Местонахождение): 119146, г. Москва, Комсомольский прт, д. 36, кв. 29. Почтовый адрес: 115127, г. Москва, Варшавское шоссе, д.37, а/я 91. marketing@apecs.com.

Не подлежит обязательной сертификации.

Инструкция по установке

1. Перед установкой замка убедитесь, что скос язычка защелки направлен в сторону закрывания двери. Чтобы переставить его, не разбирайте корпус, а максимально выдвиньте язычок защелки из паза на лицевой планке защелки и переверните его.
2. Определите место установки замка и нанесите разметку.
3. В двери выберите паз под корпус замка и лицевую планку, затем отверстия под ключ (или фиксатор) и квадрат ручек.
4. Установите корпус замка в дверь. Закрепите корпус саморезами.
5. По установленному замку отметьте место установки ответной части на дверной коробке (приобретается отдельно).
6. Выберите пазы под язычок защелки, ригель и ответную часть.
7. Установите ответную часть в паз, закрепите ее саморезами.
8. После установки ручек поочередно снаружи и изнутри помещения проверьте работоспособность защелки.

Рис.1

